



Основные характеристики

Range	Asfora
Тип продукта	Розетка
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Конфигурация выходных полюсов	2P + E
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Bronze
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики

Количество разъемов (гнезда)	1
Тип монтажа	Утопленный
Диапазон мощности	3680 Вт
Номинальный ток	16 A at 250 V AC
Соединения – клеммы	Винтовые
Количество кабелей	2 кабель (-и) 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий Одно- или многопроволочный
Длина зачистки проводов	13,0 мм
Материал	ABS + PC: central plate
Тип покрытия	Окрашенный
Материал проводника	Медь
Режим фиксации	Винты или лапки 51...69 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	42 мм
Проектирование глубины	10 мм

Количество в одном комплекте	1
Вес нетто	0,068 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60884-1
Сертификаты	TSE VDE
Степень защиты IP	IP20

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	68,75 г
Высота упаковки 1	4,5 см
Ширина упаковки 1	7,6 см
Длина упаковки 1	7,6 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	762,5 г
Высота упаковки 2	9 см
Ширина упаковки 2	18,5 см
Длина упаковки 2	27,5 см
Тип упаковки 3	S04
Количество штук в упаковке 3	120
Вес упаковки 3	9,695 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	40 см
Длина упаковки 3	60 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.